

INSTANDHALTUNG VON FENSTERN

Holzfenster

- Überprüfen Sie die Oberfläche jährlich auf Beschädigungen wie Risse oder Abplatzungen.
- Renovierungsanstriche variieren in Abhängigkeit von Umweltfaktoren wie Witterung und UV-Strahlung. Bei mechanischen Schäden sind unverzügliche Maßnahmen erforderlich (z. B. Hagelschaden).
- Mehrmaliges Überstreichen verlängert Haltbarkeit. Lasuren erfordern häufigere Pflege.
- Verwenden Sie wenig Wasser und schonende, haushaltsübliche Reinigungsmittel wie Essig oder Neutralseife.
- Vermeiden Sie abrasive Tücher oder Schwämme.
- Schmieren Sie bewegliche Teile jährlich mit geeignetem Öl.
- Falls erforderlich, glätten Sie grobe Stellen sanft mit Schleifvlies, reinigen Sie sie sorgfältig und tragen Sie dann eine Lasur in passendem Farbton auf.
- Verwenden Sie reichlich Wasser und schonende, haushaltsübliche Reinigungsmittel wie Essig oder Neutralseife. Bei hartnäckigen Verschmutzungen sollten Sie eine Emulsion einwirken lassen und anschließend sanft nachbehandeln.
- Verwenden Sie einen speziellen Aluminiumreiniger, um das Anlaufen zu verhindern.
- Reiben Sie Kunststoffrahmen nach der Reinigung nicht trocken (elektrostatische Aufladung zieht Staubteilchen wieder an).
- Vermeiden Sie abrasive Tücher oder Schwämme.
- Entfernen Sie verbleibende Wischspuren oder Wassertropfen mit einem Fensterleder.
- Alle beschichteten oder eloxierten Aluminiumteile sollten nicht überstrichen werden.

Abdichtungen und Fensterdichtungen

- Überprüfen Sie die Dichtungen regelmäßig auf spröde und rissige Stellen, Verformungen oder Verschiebungen.
- Überprüfen Sie Versiegelungsfugen zwischen Rahmen und Mauerwerk auf Feuchtigkeitsschäden.
- Verwenden Sie Wasser und schonende, haushaltsübliche Reinigungsmittel wie Essig oder Neutralseife.
- Vermeiden Sie abrasive Tücher oder Schwämme (vorsichtiges Wischen ohne Reiben).
- Verwenden Sie bei hartnäckigen Verschmutzungen eine weiche Bürste sowie einen milden Reiniger und spülen Sie mit klarem Wasser nach.
- Überprüfen Sie Entwässerungsöffnungen regelmäßig auf Durchgängigkeit und Funktionsfähigkeit.
- Pflegen Sie die Dichtungen mit speziellem Dichtungsfett für Geschmeidigkeit (Vaseline oder Fettstift).

Vorsichtsmaßnahmen

- Überprüfen Sie die sicherheitsrelevanten Beschlagteile regelmäßig (fester Sitz und Verschleiß).
- Bei Beschädigungen oder Funktionsstörungen sollten Sie einen Fachbetrieb konsultieren.

