

INSTANDHALTUNG VON TREPPEN

Oberflächenpflege

- Entfernen Sie lockeren Staub und Schmutz mit einem Staubtuch, Besen oder Staubsauger wöchentlich.
- Bei hartnäckigeren Verschmutzungen verwenden Sie ein sanftes, nebelfeuchtes Tuch (kein Mikrofasertuch).
- Verwenden Sie keine wachshaltigen Reinigungsmittel, Essig, Allzweckreiniger oder herkömmliche Möbelpolituren (Rutschgefahr).

Beachten Sie die weiteren Hinweise in der Pflegeanleitung für Böden (Link).

Geölte Holztreppen

- Zur Reinigung verwenden Sie ein nebelfeuchtes Tuch mit Wischwasserzusatz und trocknen Sie die Treppe danach gründlich ab.
- Tragen Sie ein Pflegekonzentrat in Richtung der Maserung auf, verwenden Sie dabei ein nicht fuselndes Tuch. Entfernen Sie überschüssiges Pflegeprodukt mit einem Tuch. Polieren Sie die Fläche anschließend über.

Gewachste Holztreppen

- Reinigen Sie mit einem nebelfeuchten Tuch entlang der Maserung.
- Tragen Sie nach der Reinigung eine Lotion mit natürlichem Wachs auf.
- Um Verfärbungen zu verhindern, sollten Sie darauf achten, dass die gewachsenen Stufen nicht zu stark befeuchtet werden.

Lackierte Holztreppen

- Vorsicht bei an Reinigungsmitteln, da teilweise der Lack beschädigt werden kann. Produktdatenblätter beachten.

Vorsichtsmaßnahmen

- Holzfeuchte gleicht sich der Umgebungsluft an. Dieser Prozess kann dazu führen, dass Verschraubungen an Spannung verlieren und Knarrgeräusche verursachen. Es ist in diesem Fall ratsam, die Schrauben nachzuziehen.
- Falls Sie während eines Umbaus oder Einzugs Verpackungsschutz an den Treppenstufen angebracht haben, sollten Sie diesen spätestens nach vier Wochen entfernen. Ansonsten können Farbunterschiede auftreten, die sich erst im Laufe der Zeit ausgleichen.
- Um Schwundrissbildung im Holz zu vermeiden, ist ein ideales Raumklima von 19-24 °C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 40-60 % sinnvoll.

